

Product Overview / Características Principales

4716.02




Description / Descripción: Receptacle 4.8 SEK for connector Hembra 4.8 SEK para conector
For / Para: 4.8 x 0.5 Tab / Macho 4.8 x 0.5
Wire size range / Rango de sección de cable: 1.0 – 2.5 mm ²
Maximal insulator diameter / Diámetro máximo aislante: 4.3 mm
Wire stripping / Longitud de pelada: 4.5 ± 0.5 mm
Application Tool / Util de engaste: MN4716
Material / Material: Tin plated Brass / Latón Estañado



Test values / Resultados de ensayos

Insertion and withdrawal force / Esfuerzo introducción-extracción				
	1° insertion/ 1° introducción	1° withdrawal/ 1° extracción	6° withdrawal/ 6° extracción	10° withdrawal/ 10° extracción
CEI760	67 N max	13 N min	-	-
ESCUBEDO	25 N max	70 N min	-	-

Current carrying capacity with maximal suitable wire size (IEC 760) Capacidad de paso de corriente con la sección de cable mayor (CEI 760)	20A	
Maximal temperature (DIN 61210) Temperatura máxima (DIN 61210)	120°C	Typical value Valor típico
Maximal contact resistance with minimal suitable wire size (IEC 760) Máxima resistencia de contacto con la sección de cable menor (CEI 760)	1.15mΩ	0.77mΩ



Wire size / Sección	Crimp data			Pull-out force	
	Conductor (±0.05)	Insulator (±Orient.)	Insulator (±Orient.)	DIN 46249	typical
1.0 mm ²	Altura: 1.40 Anchura: 3.04	Altura: 4.11	Altura: 4.11	≥160 N	160
1.5 mm ²	Altura: 1.50 Anchura: 3.05	Altura: 4.13	Altura: 4.13	≥200 N	220
2.0 mm ²	Altura: 1.65 Anchura: 3.07	Altura: 4.13	Altura: 4.13	≥200 N	270
2.5 mm ²	Altura: 1.80 Anchura: 3.08	Altura: 4.14	Altura: 4.14	≥250 N	300

Values only valid for the application tool specified upwards / Valores válidos únicamente para el útil de engaste especificado arriba

Further information on request / Para más información consultar info@escubedo.com				
3	Standard max. Temp. change	17/03/2011	David Martinez	Joan Carles Sanchez
2	Full modification	18/06/2010	David Martinez	Angela Arevalo
1	Creation & Derating	07/03/2006	Marc Garangou	Luis Barea
Nr/Nº	Modification/Modificación	Date/Fecha	Name/ Nombre	Approved / Aprobado

Disclaimer:
Data obtained from Escubedo Laboratory essays, using own methodology, cablings and equipment, done in laboratory conditions and following the indicated standards, errors and omissions excepted. This document has no contractual meaning and it is published only for informative purposes. It can be changed without prior notice. The end customer has the sole responsibility to check these characteristics in its environment and with its own components, manufacturing methods and equipment. See also the full range product overview if available. For further information please visit our web site or contact us.