

Product Overview / Características Principales

4718.00



Description / Descripción: Receptacle 4.8 SEK for connector
Hembra 4.8 SEK para conector

For / Para: 4.8 x 0.8 Tab / Macho 4.8 x 0.8

Wire size range / Rango de sección de cable: 1 – 2.5 mm²

Maximal insulator diameter / Diámetro máximo aislante: 4.3 mm

Wire stripping / Longitud de pelada: 4.2 ± 0.5 mm

Application Tool / Util de engaste: **MN4716**

Material / Material: Natural Brass / Latón Natural




Test values / Resultados de ensayos

Insertion and withdrawal force / Esfuerzo introducción-extracción

	1° insertion/ 1° introducción	1° withdrawal/ 1° extracción	6° withdrawal/ 6° extracción	10° withdrawal/ 10° extracción
CEI760	67 N max	13 N min	-	-
ESCUBEDO	25 N max	70 N min	-	-

Current carrying capacity with maximal suitable wire size (IEC 760) Capacidad de paso de corriente con la sección de cable mayor (CEI 760)	20A	
Maximal temperature (DIN 61210) Temperatura máxima (DIN 61210)	110°C	Typical value Valor típico
Maximal contact resistance with minimal suitable wire size (IEC 760) Máxima resistencia de contacto con la sección de cable menor (CEI 760)	1.2mΩ	0.64mΩ



Wire size / Sección	Crimp data			Pull-out force	
	Conductor (±0.05)	Insulator (±Orient.)		DIN 46249	typical
	Altura	Anchura	Anchura		
1.0 mm ²	1.40	3.04	4.11	≥160 N	160
1.5 mm ²	1.50	3.05	4.13	≥200 N	220
2.0 mm ²	1.65	3.07	4.13	≥200 N	270
2.5 mm ²	1.80	3.08	4.14	≥250 N	300

Values only valid for the application tool specified upwards / Valores válidos únicamente para el útil de engaste especificado arriba

Further information on request / Para más información consultar info@escubedo.com

5	Standard max. Temp. change	17/03/2011	David Martinez	Joan Carles Sanchez
4	Crimp data & Pull-out force modification	16/06/2010	David Martinez	Angela Arevalo
3	deleted typical values efforts	16/06/2010	David Martinez	Angela Arevalo
2	Crimp icon addition	19/03/2004	Marc Garangou	Luis Barea
1	Creation & Derating	19/12/2003	Marc Garangou	Luis Barea
Nr/Nº	Modification/Modificación	Date/Fecha	Name/ Nombre	Approved / Aprobado

Disclaimer:

Data obtained from Escubedo Laboratory essays, using own methodology, cablings and equipment, done in laboratory conditions and following the indicated standards, errors and omissions excepted. This document has no contractual meaning and it is published only for informative purposes. It can be changed without prior notice. The end customer has the sole responsibility to check these characteristics in its environment and with its own components, manufacturing methods and equipment. See also the full range product overview if available. For further information please visit our web site or contact us.