



E: 1/1

|  |                   |                                |                             |            |                                    |              |                                   |  |
|--|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 6690.31  | PRE-Sn/TIN PLATED | CuSn                           | 1.0÷2.0mm <sup>2</sup>      | 2.6mm max  | 00                                 | 1a. Edición  | 14/01/14                          |  |
| Referencias  | Acabados/Finish   | Material                       | Secc. Conductor             | Ø Aislante | Rev.                               | Modificación | Fecha                             |  |
| <b>ESCUBEDO</b><br>Especialitats Elèctriques Escubedo S.A. |                   | <b>MACHO SICMA 2 serie 1.5</b> |                             |            |                                    |              |                                   |  |
| DIBUJADO   | JCS               | 07/11/12                       | NORMAS MATERIALES<br>EN1654 |            | NORMAS DIMENSIONALES<br>Especiales |              | TOLERANCIAS GENERALES<br>±0.2 ±2° |  |
| CONTROL  | FAT               | 07/11/12                       |                             |            |                                    |              |                                   |  |
| ESCALA   | 5/1               |                                | REF. 6690.XX                |            | NOMBRE PT6690 "c"                  |              |                                   |  |